


AIRCONDITIONING | BESTELWAGENS, CAMPERS, BEDRIJFS- EN SPECIALE VOERTUIGEN

## EBERCOOL STATIONAIRE KOELSYSTEMEN



EBERCOOL



A WORLD OF COMFORT



Eberspächer





## ALTIJD HET JUISTE KLIMAAT

Ebercool stationaire koelsystemen zorgen in bestelwagens, campers, bussen, landbouwmachines en bedrijfsvoertuigen voor een aangenaam behaaglijk klimaat. Wenst u een eerste klas werkklimaat in het warme seizoen? Daarvoor zorgt Ebercool, het topklasse stationaire koelsysteem van Eberspächer. Ebercool is de buitengewoon spaarzame koelsysteemoplossing op waterbasis voor voertuigen, eenvoudig op het dak monteerbaar; ideaal voor onderweg en tijdens pauzes, volstrekt onafhankelijk van de motor. Hij bespaart tot tien procent brandstof en ontziet het milieu. De Ebercool koelt de bestuurderscabine naar behaaglijke temperaturen, ook wanneer de motor is uitgeschakeld.

De Ebercool stationaire koelsystemen zorgen voor de juiste comforttemperatuur, wanneer u maar wilt. Het principe van het koelsysteem is gebaseerd op verdamping en koelt de bestuurderscabine, zonder dat de motor draait. Omdat hij geen compressor bevat, kan de Ebercool zijn werk in stilte doen. En dankzij het lage stroomverbruik ontziet de Ebercool de accu.

### PLUSPUNTEN:

- Compact koelsysteem, eenvoudig en ruimtebesparend monteerbaar op het voertuigdak
- De lucht wordt afgekoeld door verdamping en via uitstroomopeningen de cabine in geblazen
- Onderhoudsarm koelsysteem
- Verschillende uitvoeringen voor uiteenlopende toepassingen





## EBERCOOL OPTIMA – COMFORT EN STILTE TIJDENS PAUZES

### VOORDELEN:

- Meer dan 10 °C koeling haalbaar tegenover de buitentemperatuur
- Comfort en stilte tijdens pauzes
- Functioneert economisch en ecologisch met water
- Tot 10 % brandstofbesparing
- Ontziet de motor en het milieu
- Accuontlaadbescherming
- Twee jaar garantie en controle in erkende werkplaatsen

### TOEPASBAAR IN:

- Bestelwagens
- Campers
- Bussen
- Landbouwmachines
- Vrachtwagens



| EBERCOOL OPTIMA             |                   | 12 V                       | 24 V                      |
|-----------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|
| Inhoud watertank (verbruik) | l (l/h)           | 32 (1 – 3)                 |                           |
| Stroomopname                |                   | Min.: 0,7 A / max.: 8 A    | Min.: 0,4 A / max.: 4,5 A |
| Luchtdebiet                 | m <sup>3</sup> /h | 530                        | 540                       |
| Bediening                   |                   | Infraroodafstandsbediening |                           |
| Onderspanningsbeveiliging   |                   | bij 10,5 V                 | bij 21,5 V                |
| Afmetingen (L x B x H)      | mm                | 820 x 750 x 210            |                           |
| Minimale inbouwafmetingen   | mm                | 300 x 400                  |                           |
| Gewicht                     | kg                | 35                         |                           |

De montage vereist een voertuigspecifieke inbouwset. Gelieve contact op te nemen met uw Eberspächer-partner.



## EBERCOOL INTELLIGENT 12/E12 – ZEER PLAT STATIONAIR KOELSYSTEEM

### VOORDELEN:

- Nieuw design: extreem plat, slechts 13,5 cm hoog
- Meer dan 10 °C afkoeling haalbaar tegenover de buitentemperatuur
- Automatische filterdrogingsfunctie (niet bij E12)
- Onderhoudsindicator (niet bij E12)
- Comfort en stilte tijdens pauzes
- Functioneert economisch en ecologisch met water
- Betere arbeidsprestaties en verhoogde veiligheid
- Tot 10 % brandstofbesparing
- Twee jaar garantie en controle in erkende werkplaatsen
- Automatisch uitschakelsysteem (bij Intelligent 12)

### TOEPASBAAR IN:

- Bestelwagens
- Campers
- Bussen
- Vrachtwagens



| EBERCOOL INTELLIGENT 12/E12 | 12 V   |                          | 24 V   |                          |
|-----------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|
|                             | Ebercool Intelligent 12                          | Ebercool Intelligent E12 | Ebercool Intelligent 12                      | Ebercool Intelligent E12 |
| Inhoud watertank (verbruik) | I (l/h) 32 (1 – 3)                               |                          |  |                          |
| Stroomopname                | Min.: 0,7 A / max.: 8 A                          |                          | Min.: 0,4 A / max.: 4,5 A                    |                          |
| Luchtdebiet                 | m <sup>3</sup> /h 530                            |                          | 580  |                          |
| Bediening                   | Infraroodafstandsbediening                       |                          |  |                          |
| Onderspanningsbeveiliging   | Bij 10,5 V<br>(instelbaar op Intelligent 12)     |                          | Bij 21,5 V<br>(instelbaar op Intelligent 12) |                          |
| Regeling                    | Zelfregelende ventilatie (alleen Intelligent 12) |                          |  |                          |
| Afmetingen (L x B x H)      | mm 850 x 760 x 135                               |                          |  |                          |
| Minimale inbouwafmetingen   | mm 300 x 400                                     |                          |  |                          |
| Gewicht                     | kg 35  |                          |  |                          |

De montage vereist een voertuigspecifieke inbouwset. Gelieve contact op te nemen met uw Eberspächer-partner.



## EBERCOOL HOLIDAY III – ECONOMISCH STATIONAIR KOELSYSTEEM

### VOORDELEN:

- Zeer gering stroomverbruik, zeer stille werking, zeer gering waterverbruik\* en ook nog eens extreem licht
- Geschikt voor een onafhankelijke werking zonder aangewezen te zijn op netstroom
- Meer dan 10 °C afkoeling haalbaar tegenover de buitentemperatuur\*\*
- Vereist geen extra tank, dus laag gewicht en ruimtebesparend
- Werkt langdurig, ook zonder externe voeding met ingebouwde onderspanningsbeveiliging mogelijk
- Automatische filterdrogingsfunctie
- Twee jaar garantie en controle in erkende werkplaatsen

### TOEPASBAAR IN:

- Campers

Nu met twee verschillende afmetingen voor dakopeningen in standaardmaten 400 x 400 mm en 500 x 700 mm – incl. inbouwset.



### EBERCOOL HOLIDAY III

|  |                   | voor dakopening 400 x 400 mm  | voor dakopening 500 x 700 mm |
|--|-------------------|---|------------------------------|
| Uitvoering                                 |                   |   |                              |
| Inhoud watertank (verbruik)                | l (l/h)           | Optioneel (0,5 – 1,5)   |                              |
| Stroomopname (zonder waterpomp)            |                   | Min. 0,5 A / max. 6,6 A (bij 12 V)  |                              |
| Luchtdebiet (25 snelheidsniveaus)          | m <sup>3</sup> /h | 650   |                              |
| Bediening                                  |                   | Infraroodafstandsbediening  |                              |
| Onderspanningsbeveiliging (bij uitvoering) |                   | Bij laag accuniveau en volledige uitschakeling bij tijdelijk niet-gebruik |                              |
| Afmetingen (L x B x H)                     | mm                | 830 x 750 x 210   |                              |
| Minimale inbouwafmetingen                  | mm                | 400 x 400 of 500 x 700  |                              |
| Gewicht                                    | kg                | 19  |                              |

De Holiday III wordt volledig montageklaar met inbouwset geleverd.

\* 50 % minder dan het vorige model

\*\* bij 30 °C buitentemperatuur, 30 % luchtvochtigheid



## EBERCOOL X-TREME – STATIONAIR KOELSYSTEEM MET STOFFILTER

### VOORDELEN:

- Stoffilter in de dakmodule
- Comfort in de cabine
- Functioneert economisch en ecologisch met water
- Verhoogde veiligheid door verbeterd concentratievermogen
- Tot 10 % brandstofbesparing
- Ontziet de motor en het milieu
- Twee jaar garantie en controle in erkende werkplaatsen

### TOEPASBAAR IN:

- Landbouwmachines
- Bouwvoertuigen
- Mijnbouwmachines



| EBERCOOL X-TREME            |                   | 12 V                       | 24 V                      |
|-----------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|
| Inhoud watertank (verbruik) | l (l/h)           | 32 (1 – 3)                 |                           |
| Stroomopname                |                   | Min.: 0,7 A / max.: 8 A    | Min.: 0,4 A / max.: 4,5 A |
| Luchtdebiet                 | m <sup>3</sup> /h | 530                        | 540                       |
| Bediening                   |                   | Infraroodafstandsbediening |                           |
| Onderspanningsbeveiliging   |                   | Bij 10,5 V                 | Bij 21,5 V                |
| Afmetingen (L x B x H)      | mm                | 740 x 810 x 230            |                           |
| Minimale inbouwafmetingen   | mm                | 300 x 400                  |                           |
| Gewicht                     | kg                | 40                         |                           |

De montage vereist een voertuigspecifieke inbouwset. Gelieve contact op te nemen met uw Eberspächer-partner.

Nederland

Eberca B.V.  
Marconistraat 2  
3281 NB Numansdorp  
Tel.: +31 (0) 186 621955  
E-mail: [info@eberca.nl](mailto:info@eberca.nl)  
[www.eberca.nl](http://www.eberca.nl)

België

Eberca B.V.B.A.  
Esperantolaan 2  
3001 Leuven - Haasrode  
Tel.: +32 (0) 16 402500  
E-mail: [sales@eberca.be](mailto:sales@eberca.be)  
[www.eberca.be](http://www.eberca.be)

Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG  
Eberspächerstraße 24  
73730 Esslingen  
GERMANY  
Phone: +49 711 939-00  
Fax: +49 711 939-0634  
[info@eberspaecher.com](mailto:info@eberspaecher.com)  
[www.eberspaecher.com](http://www.eberspaecher.com)

